

RMxx10 IMPREGNANTE CLASSICO

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

Campi d'impiego: serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto: decora e protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente poiché priva di ossidi di ferro.

Caratteristiche applicative: si consiglia l'applicazione di 1-2 mani.

Istruzioni d'uso

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 1-2 mani di Impregnante classico serie RMxx10.

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RMxx10 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere con l'impregnazione.

Sovraverniciabilità: Finiture della serie classica RFxx20, alta resistenza UV ROxx70, cerosa RCxx30.

Confezioni: 0,75 L, 2,5 L.



Conservare a non meno di 5°C



Verniciare a non meno di 10°C



Pronto all'uso



Pennello, Spruzzo



Resa 12 m² / L



Miscelare bene prima dell'uso



Essiccazione tra le mani 1-2 ore



Essiccazione finale 3 ore



RM1010
TRASPARENTE



RM1110
TEAK



RM1210
CASTAGNO
NOCE CHIARO



RM1310
NOCE



RM1410
NOCE SCURO



RM1510
NOCE BRUNO



RM1610
PINO-LARICE



RM1710
ROVERE



RM1810
MOGANO



RM1910
VERDE



RM2010
BIANCO



RM2110
ROSSO