

## RGxx80 IMPREGNANTE GEL

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

**Campi d'impiego:** travature, perlinature, serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni.

**Informazioni sul prodotto:** le tinte dell'Impregnante gel serie RGxx80 esaltano la naturale bellezza del legno. Questo ritrovato protegge dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente poiché priva di ossidi di ferro. RGxx80 rende il legno idrorepellente e conferisce omogeneità alla superficie.

**Caratteristiche applicative:** si consiglia l'applicazione di 1-2 mani. Non sgocciola. Non lascia intravedere le giunture di ripresa, uniformando il risultato estetico.

### Istruzioni d'uso

**Legno grezzo.** Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 1-2 mani di prodotto. Stenderlo evitando accumuli.

**Legno tinto/impregnato.** È possibile applicare RG1x80 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si possono applicare 1-2 mani di prodotto.

**Legno verniciato.** Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere all'impregnazione.

**Sovraverniciabilità:** Finiture delle serie classica RFxx20, alta resistenza UV RQxx70, cerosa RCxx30.

**Confezioni:** 0,75 L, 5 L.



Conservare a non meno di 5°C



Verniciare a non meno di 10°C



Pronto all'uso



Pennello, Spugna



Resa 15 m² / L



Mescolare bene prima dell'uso



Essiccazione tra le mani 1-2 ore



Essiccazione finale 3 ore



**RG1080**  
TRASPARENTE



**RG1180**  
TEAK



**RG1280**  
CASTAGNO



**RG1380**  
NOCE



**RG1480**  
NOCE SCURO



**RG1580**  
MOGANO



**RG1680**  
BIANCO