

RP1160 FINITURA PER PARQUET

Manutenzione-Finitura pavimenti in legno

Campi d'impiego: pavimenti in legno.

Informazioni sul prodotto: è una finitura per pavimenti in legno, con un'ottima trasparenza e una grande resistenza alla abrasione da calpestio. Formulata a base di resine poliuretatiche, è estremamente resistente all'usura, elastica, a ridottissimo contenuto di solventi ed esente da sostanze problematiche per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente. Gli speciali filtri UV la rendono inoltre non ingiallante e consentono una discreta protezione del colore naturale del legno.

Caratteristiche applicative: si consiglia l'applicazione di 2-3 mani.

Istruzioni d'uso

Pavimento nuovo. Carteggiare il legno grezzo con carta abrasiva grana 150 e rimuovere la polvere. Applicare 3 mani di RP1160 a distanza di 2-4 ore. Non occorre carteggiare tra le mani. Per migliori prestazioni, applicare 1 mano di Fondo RP1060 e 2 mani di Finitura RP1160.

Pavimento verniciato. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, occorre carteggiare con grana 240-280. Pulire la superficie e procedere con la verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, occorre carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura come indicato per il legno nuovo.

Manutenzione: per prolungare nel tempo la bellezza del parquet si consiglia l'impiego del Detergente Neutro RR1050 e della Cera Tonificante RP2060.

Sovraverniciabilità: Finitura per parquet RP1160.

Confezioni: 0,75 L, 2,5 L.



Conservare a non meno di 5°C



Verniciare a non meno di 10°C



Con acqua fino al 10 %



Pennello, Spruzzo, Rullo a pelo raso



Resa 10 m² / L



Mescolare bene prima dell'uso



Essiccazione tra le mani 2-4 ore



Essiccazione finale 24 ore



RP1160
TRASPARENTE
SEMILUCIDA