

**VERNICIABILE**

# Soudaseal 215 LM

**SIGILLANTE ADESIVO  
PER GIUNTI  
EDILIZIA COSTRUZIONI**

## Descrizione

Sigillante monocomponente per giunti con elevata forza adesiva ed eccellente elasticità.

Base **MS POLYMER**® chimicamente neutro e completamente elastico

## Caratteristiche

- Testato e conforme alle norme ISO 116000-F-25-LM
- Grande forza adesiva sulla maggior parte delle superfici
- Ottima adesione su superfici porose e non porose
- Facile applicazione anche in condizioni non buone
- Buona estrudibilità anche a basse temperature

- Privo di isocianati, solventi alogeni e acidi
- Resistente ai raggi UV, verniciabile
- Non macchia su materiali porosi quali granito e pietra naturale

## Applicazioni

- Giunti di espansione e di connessione in edilizia
- Giunti di movimento e nelle applicazioni marine
- Incollaggi flessibili in strutture di caravan/mezzi di trasporto

## ISO 11600 F25LM



Cartuccia 290 ml: 105022  
BIANCO



105023  
GRIGIO



107302  
MARRONE



102291  
BIANCO



101010  
GRIGIO CEMENTO



106333  
MARRONE

Sacchetto 600 ml:  
(su ordinazione)

Tempo formazione pelle	Ca. 10 min. (20°C/65% R.H.)
Indurimento a spessore	2 mm/24h. (20°C/65% R.H.)
Durezza	20±5 Shore A
Resistenza temperatura	-40°C a +90°C
Peso specifico	1,45 g/ml
Recupero elastico	> 70%
Resistenza a lacerazione	1,30 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Modulo elastico	0,36 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Capacità massima movimento	±50%
Allungamento alla rottura	750% (DIN 53504)
Temperatura di applicazione	+1°C a +30°C
Verniciabilità	Si

