



---

**SOUDABAND SEAL TAPE**

---

**Date: 27/05/16****Page 1 of 1****Caratteristiche Tecniche:**

Base	compound butilile/isobutile
Aspetto	Solido gommoso
Colore	Bianco
Peso Specifico	1.70 ± 0.10 g/cm <sup>3</sup>
Resistenza alla perdita di coesione	12 ± 05 °C
Permeabilità al vapore acqueo PN-EN 1931	0.17 mg/m in 24 ore
Resistenza alle temperature	Da -40 °C a +90 °C
Temperatura di applicazione	Da +5 °C a +40 °C

**Prodotto:**

Soudaband Seal Tape è un nastro preformato butilico, impiegato come guarnizione per sigillare giunti e connessioni in corrispondenza del 4° lato (traverso inferiore) – soglia dei serramenti.

**Caratteristiche:**

- Facile da applicare
- Biadesivo
- Non macchia le pietre naturali
- Ottima tenuta all'acqua
- Resiste ai raggi UV, alle intemperie, all'invecchiamento
- Esente da solventi
- Non contiene bitume

**Applicazioni**

- Sigillare durevolmente giunti e connessioni in corrispondenza della soglia dei serramenti, 4° lato (traverso inferiore)
- Può essere utilizzato come sigillante e adesivo per pellicole di tenuta, come nastro di sigillatura e nastro di raccordo tra elementi in sovrapposizione fissati meccanicamente tra loro.

- Applicare il prodotto manualmente su supporti privi di polvere e grasso, asciutti ad una temperatura di almeno +10°C.

**Packaging:**

*Colore:* bianco

*Packaging:* Rotoli altezza mm 30 x 12 m spessore 2 mm

**Stoccaggio:**

24 mesi nel imballo originale, in luogo fresco ed asciutto, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°.

Nota: Le direttive contenute in questa documentazione sono i risultati di esperimenti condotti in buona fede. Tuttavia, a causa della diversità dei materiali, dei substrati e del grosso numero di applicazioni possibili, che sono fuori dal controllo, non ci assumiamo la responsabilità dei risultati ottenuti. E' comunque consigliato effettuare dei test preliminari.