

# 461AK SILENDO®

Griglia insonorizzata per porte settore residenziale

GRIGLIA PER  
PORTE

ALLUMINIO



## MATERIALE

- Materiale fonoassorbente: schiuma sintetica
- Cappucci terminali: in polimero Luran S ASA [indelebile, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV]
- Cappucci terminali: disponibili in grigio, nero o bianco

## DIMENSIONI

- Lunghezza: 425 mm
- Altezza: 48 mm
- Spessore porta: min. 37 mm - max. 43 mm

## FISSAGGIO

- Sistema a scatto

## SPECIFICHE TECNICHE

All properties are valid for the standard version of the Louvre, unless otherwise stated.

Flusso d'aria Airflow	[EN 13141-1]
Q at 1 Pa	17.7 m <sup>3</sup> /h
Q at 2 Pa	25.1 m <sup>3</sup> /h
Q at 10 Pa	56.1 m <sup>3</sup> /h
Q at 20 Pa	79.4 m <sup>3</sup> /h
Comfort	[EN ISO 140-10, EN ISO 717-1]
Insonorizzazione Dn, e, w [C,Ctr]	32 [0;-2] dB
Dati tecnici	
Area di visuale libera	27%
Area fisica libera	27%
Colori	[EN 13501-2]
Anodizzato colore naturale	01046111
Bianco standard Renson	01046116
RAL 8019	01046117

## DISEGNI TECNICI

