



### Box automatico Air ABA 10D

- Bobina automatica per tubo flessibile con robusto alloggiamento in plastica.
- Potente propulsore con molla a spirale con dispositivo di arresto a molla disattivabile.
- Tubo in poliuretano resistente alla compressione e altamente flessibile adatto per aria e acqua fredda.
- Filetto di allacciamento da 1/4" di pollice.
- Pressione d'esercizio: 12 bar.
- Per montaggio a parete e a soffitto, orientabile.

#### DATI TECNICI

<b>N° articolo</b>	1240320300
<b>Codice a Barre</b>	4007123284177
<b>Lunghezza tubo flessibile</b>	10 m
<b>Lunghezza aggiuntiva del tubo flessibile</b>	2 m



### Tamburo per tubo flessibile modello Anti torsione

Con collegamento assiale per pratiche operazioni di avvolgimento e svolgimento durante il lavoro.

- Con tubo di qualità in tessuto.
- Pressione d'esercizio fino a 15 bar.
- Allacciamento assiale, quindi avvolgibile e svolgibile anche durante il funzionamento.
- Con attacchi rapidi in metallo, tubo di raccordo e supporto a parete.
- Corpo del tamburo in plastica speciale altamente infrangibile.
- Telaio in tubo d'acciaio zincato.



#### DATI TECNICI

<b>N° articolo</b>	1127030749	1127010010
<b>Codice a Barre</b>	4007123304233	4007123311378
<b>Lunghezza tubo flessibile</b>	20 m	20 m
<b>Pressione d'esercizio</b>	15 bar	15 bar
<b>Diametro interno</b>	9 mm (3/8")	6 mm (1/4")
<b>Diametro esterno</b>	15 mm	12 mm
<b>Diametro del tamburo</b>	290 mm	290 mm