



## Garant® ST CEE 230V/16A tamburo per cavi, IP44

Per l'utilizzo all'aperto, IP 44.

- Corpo dell'avvolgitore in plastica speciale su telaio zincato.
- Impugnatura ergonomica con asse per una guida perfetta del cavo durante l'avvolgimento e lo svolgimento.
- Protezione contro il surriscaldamento, indicatore luminoso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE a 3 poli, 230V/16A.
- 2 prese CEE a 3 poli, 230V/16A.
- 1 presa con messa a terra 230V/16A con coperchio incernierato.



### DATI TECNICI

|  |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>N° articolo</b>                         | 1333715                      | 1333726                      | 1332796                      | 1332786                      | 1332776                      | 1332806                      |
| <b>Codice a Barre</b>                      | 4007123053476                | 4007123119202                | 4007123103409                | 4007123073764                | 4007123020317                | 4007123103416                |
| <b>Lunghezza del cavo</b>                  |                              |                              | 25 m                         | 25 m                         | 50 m                         | 50 m                         |
| <b>Designazione del cavo</b>               | Senza cavo                   | Senza cavo                   | H05VV-F 3G1,5                | H07RN-F 3G2,5                | H05VV-F 3G1,5                | H07RN-F 3G2,5                |
| <b>Qualità del cavo</b>                    | Senza cavo                   | Senza cavo                   | PVC                          | Gomma-Neoprene               | PVC                          | Gomma-Neoprene               |
| <b>Colore del cavo</b>                     |                              |                              | nero                         | nero                         | nero                         | nero                         |
| <b>Diametro del tamburo</b>                | 290 mm                       | 320 mm                       | 290 mm                       | 290 mm                       | 290 mm                       | 320 mm                       |
| <b>Sistema spina</b>                       |                              |                              | CEE 16A 2P+T (3p)<br>230V    | CEE 16A 2P+T (3p)<br>230V    | CEE 16A 2P+T (3p)<br>230V    | CEE 16A 2P+T (3p)<br>230V    |
| <b>Sistema presa</b>                       | Tipo F (Schuko)              | Tipo F (Schuko)              | Tipo F (Schuko)              | Tipo F (Schuko)              | Tipo F (Schuko)              | Tipo F (Schuko)              |
| <b>Sistema presa CEE</b>                   | CEE 2x 16A 2P+T (3p)<br>230V | CEE 2x 16A 2P+T (3p)<br>230V | CEE 1x 16A 2P+T (3p)<br>230V | CEE 2x 16A 2P+T (3p)<br>230V | CEE 2x 16A 2P+T (3p)<br>230V | CEE 2x 16A 2P+T (3p)<br>230V |
| <b>Max. capacità di carico di corrente</b> | 16 A                         | 16 A                         | 16 A                         | 16 A                         | 16 A                         | 16 A                         |
| <b>Tensione nominale di ingresso</b>       | 230 V                        | 230 V                        | 230 V                        | 230 V                        | 230 V                        | 230 V                        |
| <b>Grado di protezione (IP)</b>            | IP44                         | IP44                         | IP44                         | IP44                         | IP44                         | IP44                         |

