

ART.	CODICE CODE	PREZZO PRIX
784 XL	8.48.50.23	

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Innovativo tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della lama (brevettato)
- Potente motore universale 1200 Watt
- Regolatore elettronico di velocità «Constant Speed», con limitatore amperometrico e protezione termica
- Morsa pressofusa con guide prismatiche.
- Solo 17 Kg di peso per la massima trasportabilità

DOTAZIONI DI SERIE

- Asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie
- Utensile per il cambio lama
- Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nouveau tendeur de lame par friction pour le contrôle et le réglage de la tension correcte de la lame (breveté)
- Puissant moteur universel 1200 Watt
- Régulateur électronique de vitesse «Constant Speed» avec limiteur ampèremétrique et protection thermique
- Étau professionnel avec guide en queue d'aronde
- Poids seulement 17 Kg; facilement transportable

EQUIPEMENTS DE SÉRIE




- Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série
- Outil pour le changement de la lame
- Filtre antiparasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur

PATENTED

**SENZA LUBRIFICAZIONE
SANS LUBRIFICATION**



CAPACITÀ DI TAGLIO | CAPACITÉS DE COUPE

			
0°	120x115 mm	120 mm	119x119 mm
45°	85x70 mm	85 mm	80x80 mm



•Capacità di taglio fino a \varnothing 120 mm e fino a \square 120 x 115 mm
•Capacità de coupe jusqu'à \varnothing 120 mm et jusqu'à \square 120 x 115 mm



•Potente motore con regolazione elettronica della velocità di taglio
•Puissant moteur avec régulateur électronique de la vitesse de coupe



1200 \square




1440x13x0,65



8/12*



30 - 80



900x400x520



17

*Di serie lama bimetallica al cobalto | Lame bimétal au cobalt de série • \square Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50