

UR/S PLUS (con serb. nylon 680 cc) - Ref. 273**

Corpo: ottone sabbiato nichelato
 Cappello: ottone nichelato
 Ago-ugello: ottone
 Regolazioni: prodotto-ventaglio
 Peso: 795 g

Pressione esercizio: 3,0 - 3,5 bar
 Consumo aria: 200 - 350 l/min.
 Ø ugello: 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0

Versione con serbatoio in nylon 250 cc (Peso: 685 g) Ref. 274**

Versione con serbatoio in alluminio 500 cc (Peso: 690 g) Ref. 276**

Versione con serbatoio in alluminio 750 cc (Peso: 740 g) Ref. 275**



NOTE:
aggiungere il Ø ugello alla Ref. (**)

Utilizzo consigliato:

**UR PLUS**

Ref. 272**

Serbatoio ad autoclave: alluminio 1000 cc
 Corpo: ottone sabbiato nichelato
 Cappello: ottone nichelato
 Ago-ugello: ottone
 Regolazioni: prodotto-ventaglio
 Peso: 1,01 Kg

Pressione esercizio: 3,0 - 3,5 bar
 Consumo aria: 200 - 350 l/min.
 Ø ugello: 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0



NOTE:
aggiungere il Ø ugello alla Ref. (**)

Utilizzo consigliato:

**UR PLUS**

Ref. 270**

Serbatoio a baionetta: alluminio 1000 cc
 Corpo: ottone sabbiato nichelato
 Cappello: ottone nichelato
 Ago-ugello: ottone
 Regolazioni: prodotto-ventaglio
 Peso: 950 g

Pressione esercizio: 3,0 - 3,5 bar
 Consumo aria: 200 - 350 l/min.
 Ø ugello: 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0



NOTE:
aggiungere il Ø ugello alla Ref. (**)

Utilizzo consigliato:

**UR PLUS/SP**

Ref. 279**

Sottopressione con entrata prodotto M 1/4"
 Corpo: ottone sabbiato nichelato
 Cappello: ottone nichelato
 Ago-molle-ugello: acciaio inox
 Regolazioni: prodotto-ventaglio
 Peso: 620 g

Pressione esercizio: 3,0 - 3,5 bar
 Consumo aria: 200 - 350 l/min.
 Ø ugello: 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0



NOTE:
aggiungere il Ø ugello alla Ref. (**)

Utilizzo consigliato:

