

PROFI

Ref. 50009

Pistola di soffiaggio professionale con ugello di sicurezza conforme alle norme OSHA (USA).

Valvola di erogazione progressiva con molla in acciaio inox

Entrata aria: M 1/4" con attacco girevole FF

Corpo: hostaform C®

Canna: da 150 mm curva

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar

Confezione: 1 pz.

Peso: 150 g



Utilizzo consigliato:



PA/6

Ref. 50065

Pistola di soffiaggio dotata di valvola ad erogazione progressiva.

Corpo: metallo lucidato e nichelato con sovrastampaggio in gomma soft-touch

Ugello: corto

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar

Confezione: 10 pz.

Peso: 2,38 Kg



Utilizzo consigliato:



PA/6L - PA/6LL

Pistola di soffiaggio dotata di valvola ad erogazione progressiva.

Corpo: metallo lucidato e nichelato con sovrastampaggio in gomma soft-touch

Canna: da 150 mm dritta - versione **PA/6L (*)**

Ref. 50066

Canna: da 300 mm dritta - versione **PA/6LL (**)**

Ref. 50067

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar

Confezione: 1 pz.

(*) Peso: 254 g - (**) Peso: 274 g



Utilizzo consigliato:



PA/6CV

Ref. 50068

Pistola di soffiaggio dotata di valvola ad erogazione progressiva.

Corpo: metallo lucidato e nichelato con sovrastampaggio in gomma soft-touch

Ugello: Venturi, amplificatore del volume d'aria

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar

Confezione: 1 pz.

Peso: 271 g



Utilizzo consigliato:

