

### PG/S CEE/OM

Ref. 50108/O

Pistola di gonfiaggio **omologata**.  
 Valvola di sicurezza salvamanometro  
 Corpo: in nylon  
 Leva: singola a doppio effetto di carico e scarico pressione  
 Manometro: diametro 63 mm omologato CEE - scala 0-10 bar  
 Lunghezza tubo: 80 cm

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar  
 Confezione: 1 pz.  
 Peso: 460 g



Utilizzo consigliato:



### PG/SG CEE/OM

Ref. 50109/O

Pistola di gonfiaggio **omologata per ruote gemellate o a raggi**.  
 Valvola di sicurezza salvamanometro  
 Testina di gonfiaggio in ottone - lunghezza 30 cm  
 Corpo: in nylon  
 Leva: singola a doppio effetto di carico e scarico pressione  
 Manometro: diametro 63 mm omologato CEE - scala 0-10 bar  
 Lunghezza tubo: 80 cm

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar  
 Confezione: 1 pz.  
 Peso: 590 g



Utilizzo consigliato:



### PG/S

Ref. 50106

Pistola di gonfiaggio.  
 Valvola di sicurezza salvamanometro  
 Corpo: in nylon  
 Leva: singola a doppio effetto di carico e scarico pressione  
 Manometro: diametro 63 mm - doppia scala bar/psi  
 Lunghezza tubo: 80 cm

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar  
 Confezione: 1 pz.  
 Peso: 440 g



Utilizzo consigliato:



### PG/SG

Ref. 50107

Pistola di gonfiaggio per ruote gemellate o a raggi.  
 Valvola di sicurezza salvamanometro  
 Testina di gonfiaggio in ottone - lunghezza 30 cm  
 Corpo: in nylon  
 Leva: singola a doppio effetto di carico e scarico pressione  
 Manometro: diametro 63 - doppia scala bar/psi  
 Lunghezza tubo: 80 cm

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar  
 Confezione: 1 pz.  
 Peso: 570 g



Utilizzo consigliato:

