

TUBI

Gamma completa e professionale di tubi aria per qualsiasi tipo di utilizzo, in varie metrature e versioni. Dal performante Poliuretano al flessibile Ragno, dall'efficiente Rilsan ai collaudati e sempre affidabili Nylon, Gomma e PVC; Walmec presenta il nuovo tubo Rubberflex ^{THT/SR} ad altissime prestazioni in termini di robustezza, durata, tenuta, flessibilità e resistenza alle temperature.

MODELLO

REFERENZA

POLIURETANO DRITTO

Rotolo da 100 m

- Sottostrato e copertura: poliuretano 100%
- Rinforzo: filato in poliestere tipo 550/1100 Trevira Hoechst
- Pressione esercizio: 20 bar - pressione scoppio: 60 bar
- Temperatura: - 25°C + 60°C

Diametro int. 6 mm - ext. 10 mm

Ref. 60200

Diametro int. 8 mm - ext. 12 mm

Ref. 60201

Diametro int. 10 mm - ext. 14,5 mm

Ref. 60202

- Confezione: 1 pz.



POLIURETANO DRITTO

Rotolo da 10 m, raccordato con 2 attacchi femmina girevoli 1/4"

- Sottostrato e copertura: poliuretano 100%
- Pressione esercizio: 20 bar - pressione scoppio: 60 bar
- Temperatura: - 25°C + 60°C

Diametro int. 6 mm - ext. 10 mm

Ref. 60210

Diametro int. 8 mm - ext. 12 mm

Ref. 60211

Diametro int. 10 mm - ext. 14,5 mm

Ref. 60212

- Confezione: 1 pz.



POLIURETANO DRITTO

Rotolo da 25 m, raccordato con 2 attacchi femmina girevoli 1/4"

Sottostrato e copertura: poliuretano 100%
Rinforzo: filato in poliestere tipo 550/1100 Trevira Hoechst
Pressione esercizio: 20 bar - pressione scoppio: 60 bar
Temperatura: - 25°C + 60°C

Diametro int. 6 mm - ext. 10 mm

Ref. 60220

Diametro int. 8 mm - ext. 12 mm

Ref. 60221

Diametro int. 10 mm - ext. 14,5 mm

Ref. 60222

- Confezione: 1 pz.



TUBO RAGNO

Rotolo da 50 m

Sottostrato e copertura: poliuretano antiabrasivo e gomma termoplastica
Rinforzo: filato in poliestere
Pressione esercizio: 20 bar - pressione scoppio: 60 bar
Temperatura: - 20°C + 60°C

Diametro int. 10 mm - ext. 15 mm

Ref. 60250

Diametro int. 8 mm - ext. 12 mm

Ref. 60254

- Confezione: 1 pz.

