



Modelli



Finestra a bilico manuale

GGU/GGL

- Ideale per installazioni a portata di mano
- L'apertura a bilico permette di sfruttare lo spazio sotto alla finestra
- Barra di manovra e ventilazione per cambiare l'aria anche quando piove
- Rotazione del battente di 180° per la pulizia del vetro esterno



Finestre a bilico manuali

Le finestre per tetti manuali con apertura a bilico sono un classico della produzione VELUX. La barra di manovra e ventilazione posizionata in alto, permette di aprire e chiudere la finestra con facilità, anche in presenza di mobili o complementi. Il battente si ribalta di 180° per agevolare la pulizia del vetro esterno. Per aprirle facilmente, queste finestre devono essere installate a un'altezza raggiungibile.

Possono essere completate con tapparelle, tende e accessori manuali, elettrici o solari.

Scegli i pacchetti qualità

Con un unico codice ti assicuri un **pacchetto all inclusive** per una perfetta tenuta all'aria, all'acqua e un isolamento ottimale del serramento. Il pacchetto include la finestra e il raccordo isolato EDW 2000S completo di cornice isolante BDX e collare impermeabilizzante BFX. Per i prezzi dei singoli prodotti vai a pag. 34.


Finiture interne



Finestra in legno e poliuretano bianca
Cuore in legno termotrattato e rivestimento in poliuretano bianco senza giunture. Resistente all'umidità, non richiede manutenzione e dura a lungo nel tempo



Finestra in legno bianca
Legno di pino verniciato di bianco che lascia intravedere la venatura. Per dare un tocco contemporaneo ai tuoi ambienti.



Finestra in legno naturale
La bellezza classica del legno di pino naturale. Perfetta se ami il legno a vista o cerchi una finestra più adatta ad ambienti tradizionali.

Caratteristiche tecniche

Vetrata	-70	-68	-86	-62
U _w Trasmittanza termica finestra W/(m²K)	1,3	1,1	1,0	0,92
U _g Trasmittanza termica vetro W/(m²K)	1,0	0,7	0,6	0,5
g Fattore solare	0,46	0,49	0,44	0,47
R _w Abbattimento acustico dB	35	35	37	42
t _v Trasmittanza della luce	0,68	0,68	0,62	0,68
Fattore di trasmissione globale g _{gl+sh} energia sol.	0,06	0,04	0,04	0,03

Kit di equalizzazione

Per installazione a una quota di 1.000m sul livello del mare consigliamo di equalizzare la vetrata. Sopra i 1.300m l'equalizzazione è obbligatoria. Vedi a pag. 108.

Codice misura	BK04	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK12	PK04	PK06	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	UK10	⌚
Dimensioni esterne della finestra in cm	47x98	55x78	55x98	55x118	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x180	94x98	94x118	94x160	94x55	114x70	114x118	114x140	134x98	134x140	134x160	

Pacchetti Qualità

Versione in alluminio



Finitura in legno e poliuretano bianca

Modello	Finestra GGU 70, EDW, BDX e BFX	Finestra GGU 68, EDW, BDX e BFX	Finestra GGU 86, EDW, BDX e BFX	Finestra GGU 62, EDW, BDX e BFX	Pendenza del tetto: 15° - 90°																
GGU S10W17	-	585	618	676	711	773	699	755	806	-	-	877	1001	-	-	921	1016	950	1127	1265 ^A	i
GGU SD0W11103	-	699	740	811	852	928	837	905	967	-	-	1053	1204	-	-	1106	1222	1139	1357	-	i
GGU S10W04	-	863 ^A	914	1005 ^B	1055	1150 ^C	1036	1121 ^A	1198	-	-	1305 ^C	1495 ^A	-	-	1371	1517 ^B	1411 ^A	1687 ^A	-	i
GGU S10W05	-	922	978	1076 ^F	1128	1230 ^C	1107	1199	1281	-	-	1396	1600	-	-	1467	1624 ^F	-	-	-	5

Finitura in legno bianca

Modello	Finestra GGL 70, EDW, BDX e BFX	Finestra GGL 68, EDW, BDX e BFX	Finestra GGL 86, EDW, BDX e BFX	Finestra GGL 62, EDW, BDX e BFX	Pendenza del tetto: 15° - 90°																
GGL S10W18	523	494	521	568	598	649	589	635	678	861 ^C	670	737	839	685	743	773	852	799	943	1059 ^A	i
GGL SD0W11108	621	585	618	676	711	773	699	755	806	1030 ^C	796	877	1001	817	883	921	1016	950	1127	1265 ^C	i
GGL S10W09	762 ^C	716	758	832 ^C	873	951 ^C	858	928 ^A	991	-	977	1079 ^C	1234 ^A	1007 ^C	1085 ^C	1134	1253 ^A	1168 ^C	1391	1562 ^C	i
GGL S10W11	-	764	809	888 ^F	932	1015 ^F	915 ^A	990 ^A	1058 ^A	-	1043	1152	1319 ^F	1076 ^F	1158	1210 ^F	1338 ^F	-	-	-	10

Finitura in legno naturale

Modello	Finestra GGL 70, EDW, BDX e BFX	Finestra GGL 68, EDW, BDX e BFX	Finestra GGL 86, EDW, BDX e BFX	Finestra GGL 62, EDW, BDX e BFX	Pendenza del tetto: 15° - 90°																
GGL S10W17	523	494	521	568	598	649	589	635	678	861 ^C	670	737	839	685	743	773	852	799	943	1059 ^A	i
GGL SD0W11109	621	585	618	676	711	773	699	755	806	1030 ^C	796	877	1001	817	883	921	1016	950	1127	1265 ^C	i
GGL S10W10	762 ^C	716	758	832	873	951 ^C	858	928 ^A	991	-	977	1079 ^C	1234 ^C	1007 ^C	1085 ^C	1134	1253 ^C	1168 ^C	1391	1562 ^C	i
GGL S10W12	-	764	809	888	932	1015	915 ^A	990 ^A	1058 ^A	-	1043	1152	1319	1076	1158	1210	1338	-	-	-	10

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): A=5, B=6, C=10, F=i (immediato)
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

⌚ = giorni di produzione