



Tapparelle

La miglior protezione tutto l'anno

La tapparella VELUX è un prodotto indispensabile in mansarda: offre un oscuramento ottimale, abbatte il calore estivo fino al 96%, aumenta l'isolamento termico in inverno fino al 16%, riduce i rumori da impatto e scoraggia i malintenzionati.

Si presenta con un design arrotondato e solide lamelle in alluminio coibentate che, oltre a oscurare, migliorano l'isolamento della finestra.

Completa la tua finestra con una schermatura solare a scelta fra tende esterne e tapparelle. Potrai così rispettare il fattore solare $g_{gl+sh} (g_{tot}) \leq 0,35$ richiesto dal D.M. requisiti minimi 2015 per portare in detrazione la tua finestra, e garantire al tempo stesso un comfort energetico ottimale in estate e in inverno.

Versioni disponibili

INTEGRA elettrica SML

È la tapparella ideale in presenza di una finestra per tetti elettrica. Il comando a distanza è fornito di serie. Va collegata a un'unità di alimentazione KUX 1.10 se installata su una finestra non dotata di tecnologia io-homecontrol.

INTEGRA solare SSL

Perfetta per finestre manuali o solari, è alimentata da una cella fotovoltaica che fornisce energia a costo zero. Il comando a distanza è incluso nell'imballo.

INTEGRA elettrica per GPU INTEGRA SMH

Disponibile solo per la finestra elettrica GPU INTEGRA. Comando a distanza incluso.

Accessori

Braccetti per sollevamento tapparella ZOZ 217

Consentono a una finestra manuale di rimanere aperta quando la tapparella è abbassata. Possono essere montati solo su tapparelle SML e SSL installate su finestre manuali con codice alfanumerico (es. FK06, M04).

Codice prodotto	Giorni di produzione	Prezzo escl. IVA
ZOZ 217	5	€ 47

Kit di installazione per finestre prodotte prima del 2001 ZOZ 253/254

Per installare una tapparella SML/SSL su una finestra prodotta prima del 2001, è necessario acquistare il kit ZOZ 253 per le finestre con codice misura 6, 102, 104 e 206, il kit ZOZ 254 per finestre con codice misura 31, da 1 a 8, 064, da 304 a 808.

Codice prodotto	Giorni di produzione	Prezzo escl. IVA
ZOZ 253/254	5	€ 23

Da sapere

- Le tapparelle non possono essere installate:
 - in presenza di tende esterne
 - su finestre affiancate a distanza inferiore a 100 mm o sovrapposte a distanza inferiore a 250 mm
 - su finestre GXL/GXU e GTL/GTU (per queste ultime è possibile ordinare il modello SST, vai a pagina 63)

Quando ordini questa misura, specifica l'intero codice riportato sulla targhetta di identificazione della finestra perché il solo codice "5" si riferisce a 2 misure diverse.

La tapparella solare può essere installata su finestre con codice misura con la K (es. MK04) tranne sulla BK04. Sono escluse anche le misure CK02, CK04 e CK06 per finestre INTEGRA solari e manuali motorizzate con KSX 100K, con codice di produzione antecedente a BI04.

In caso di acquisto di tapparella solare per finestre con KSX 100 o finestre INTEGRA solari con codice alfanumerico senza la K, contattare la sede.

Le tapparelle vanno aperte e chiuse sempre a finestra chiusa.

Versione in alluminio

Dimensioni esterne finestra in cm	55x70		70x118		47x98		55x78			55x98			55x118			66x118			66x140			78x98		78x118		78x140		78x180		94x98		94x118		94x160		94x55		114x70		114x118		114x140		134x98		134x140		134x160	
	9	5#	064	B04 BK04	102	C02	CK02	104	C04	CK04	CK06	206	F06	FK06	FK08	1 304	M04 MK04	M06	MK06	2 308	M08 MK08	MK12	31 404	P04 PK04	P06	PK06	3 410	P10 PK10	425	P25 PK25	601	S01 SK01	4 606	S06 SK06	10 608	S08 SK08	7 804	U04 UK04	8 808	U08 UK08	UK10								
Codice misura per ordinare la tapparella	9	5	BK04		CK02			CK04			CK06	FK06			FK08	MK04	MK06	MK08	MK12	PK04	PK06	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	UK10																				
SML 0000S	Elettrica																																																
SSL 0000S	Solare																																																
SMH 0000S	Elettrica per GPU INTEGRA																																																

Pendenza del tetto: 15° - 90°

Protezioni esterne e interne