



## Kit di manutenzione delle finestre per tetti

Tutti i serramenti, se sottoposti a regolare manutenzione, hanno una lunga durata nel tempo. Qui di seguito i kit originali VELUX.

### Kit di manutenzione **ZZZ 220K / ZZZ 220**

Kit per 2-5 finestre, composto da: 50 g di grasso per cerniera, 3 m di filtro, 3 m di spugna per maniglia, carta vetrata e biadesivo. Il kit con la K deve essere usato su finestre con codice misura alfanumerico con (es. MK04); il codice senza la K va usato per finestre con codice misura numerico a tre cifre (es. 304) e alfanumerico senza la K (es. M04).

### Kit di pulizia finestre con finitura in legno bianco **ZZZ 131KH**

Kit per mantenere sempre pulita la vernice delle finestre in legno bianco. Composto da: 200 ml di detergente speciale, 200 ml di emulsione protettiva e spugna per la pulizia.

### Vernice finestre con finitura in legno bianco **ZZZ 130KH**

Kit per finestre in legno bianco composto da 220 ml di vernice bianca.

### Vernice finestre con finitura in legno/poliuretano

**bianco** **ZZZ 129KH**  
Il kit contiene 220 ml di vernice poliuretana di colore bianco.

### Stucco finestre con finitura "bianca" **ZZZ 133KH**

Per riparare piccoli graffi su finestre per tetti VELUX con finitura in legno bianco o legno e poliuretano bianco. Composto da 400 g di stucco.

### Vernice finestre con finitura legno naturale **ZZZ 176KH**

Per una riparazione facile e veloce dei danni alla vernice delle finestre per tetti VELUX con finitura legno naturale. Kit composto da 220 ml di vernice trasparente a base d'acqua.

## Aste di manovra e adattatori

### Asta di manovra **ZCZ 080**

Asta di manovra da 80 cm. Con l'asta si possono aprire e chiudere finestre per tetti a falda GGL e GGÜ e tutte le tende interne manuali tranne le tende oscuranti a rullo DKL.

### Asta telescopica **ZCT 200**

Asta telescopica posizionabile nelle misure 103, 130, 157 e 183 cm. Con l'asta si possono aprire e chiudere finestre per tetti a falda GGL e GGÜ, la zanzariera e tutte le tende interne manuali tranne le tende oscuranti a rullo DKL.

### Adattatore per manovrare le tende con l'asta **ZOZ 085**

Adattatore da applicare alla barra di manovra delle tende RFL, FHL, FHC e ZIL.

**Ricorda:** Il taglio del solaio, la pendenza e un'altezza importante dal pavimento potrebbero limitare la funzionalità dell'asta; si consiglia pertanto di elettrificare la finestra.

## Limitatore di apertura

### Limitatore di apertura **ZOZ 012K1**

Limitatore di apertura del battente (con 2 chiavi incluse). In posizione sporgente, consente di aprire soltanto l'aletta di ventilazione. È adatto solo per finestre con apertura a bilico (GGL/GGÜ).



Il limitatore di apertura soddisfa i requisiti di sicurezza previsti dalla norma EN 16281:2013 se installato su finestre VELUX GGL e GGÜ nelle seguenti dimensioni: BK04, CK02, CK04, CK06, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK12, PK25, PK04, PK06, PK10, SK01, SK06, SK08, UK04, UK08, UK10.