

## SERRATURE PER SERRANDE E BASCULANTI



### Serratura corazzata per porte basculanti e serrande avvolgibili - (porte basculanti di spessore max 40 mm)

La serratura 8217 è adattabile con le più diffuse serrature per basculanti già installate con semplice modifica dei fori preesistenti (schema di montaggio). L'installazione è possibile con l'intervento di un unico operatore. I due punti di chiusura, le piastre di protezione e la corazza del cilindro rendono questa serratura massimamente sicura.

#### CARATTERISTICHE

**Struttura e componenti interni:**  
in acciaio zincato.

**Piastre esterne di protezione:**  
2 in acciaio zincato di spessore complessivo 5 mm.

**Catenacci:**  
in acciaio di spessore 3 mm. Corsa 25 mm.

**Cilindro:**  
in ottone massiccio, a 5 pistoncini; con protezione contro lo strappo ed il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato.

**Chiavi:**  
in ottone nichelato, a profilo Viro Top Security, 3 in dotazione.

#### Meccanismo:

- interasse 70 mm.;
- asta di collegamento cilindro e viti di fissaggio di lunghezza maggiorata (sezionabili a piacere) per consentire l'applicazione anche su porte basculanti di spessore fino a 40 mm. Nota: per questo tipo di applicazione procurarsi la coppia di maniglie (art. 8217.0600.4) con quadro maniglia di lunghezza idonea;
- azionamento del catenaccio con maniglia interna ed esterna;
- quadro maniglia 8 mm. Nottolino del quadro maniglia in acciaio sinterizzato;
- apertura dall'interno mediante vite escludibile, praticamente impossibile da agganciare dall'esterno con strumenti da scasso;
- pistoncini in ottone;
- contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello;
- molle pistoncini in bronzo fosforoso.

#### Fornite con:

coppia di maniglie di presa con quadro 8 mm per montaggio su basculanti di spessore fino a 15 mm e coppia di aste in acciaio zincato, tubolari estensibili da 88 cm a 165 cm con relativi accessori.

#### Confezione:

scatola individuale.


#### A richiesta:

[\(foto e dettagli degli accessori\)](#)

[Sono possibili tutte le esecuzioni speciali sul cilindro.](#)

#### DATI TECNICI

#### VISUALIZZA APPLICAZIONI



#### SERRATURA CORAZZATA PER PORTE BASCULANTI E SERRANDE AVVOLGIBILI

| Art. N.   | Descrizione | Chiavi Art. N. | Peso unitario gr. | Pezzi per confezione N. |
|-----------|-------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 8217      | CON ASTE    | 027            | 2850              | 1                       |
| 8217.0010 | SENZA ASTE  | 027            | 1500              | 1                       |

N.B. il quadro maniglia con maniglie idonee all'applicazione su porte basculanti di spessore maggiore di 15 mm. (art. 8217.0600.4) non è compreso nella confezione.

#### RICAMBI E ACCESSORI

| Art. N. | Descrizione                        |
|---------|------------------------------------|
| 4717    | CILINDRO DI RICAMBIO SENZA CORAZZA |