

LUCCHETTI E ACCESSORI



Lucchetti corazzati Fai by Viro

Le corazze di acciaio rinforzano il corpo di ottone, proteggendolo da possibili attacchi con strumenti da scasso e rendendo questi lucchetti particolarmente adatti alla chiusura di serrande ed all'uso con catena.

CARATTERISTICHE

- Corpo:**
in ottone forgiato monoblocco.
- Corazza primaria:**
in acciaio di 3 mm. (2,5 mm. per art. 4015); cementata, temprata, ramata, nichelata e cromata.
- Corazze laterali:**
in acciaio di 1,5 mm. cementate, temprate, ramate, nichelate e cromate.
- Asta di chiusura:**
rotante antitaglio, in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato.
- Barilotto:**
a 5 pistoncini, con protezione contro lo strappo e con piastrina contro il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato.

Chiavi:
in ottone nichelato, a profilo Viro, 3 in dotazione.


- Meccanismo:**
- chiusura di tipo positivo;
 - chiave estraibile sia a lucchetto chiuso che aperto;
 - pistoncini in ottone;
 - contropistoncini in ottone;
 - scrocco in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato;
 - molle pistoncini in bronzo fosforoso;
 - molla scrocco acciaio inox.

Confezione:
scatola individuale.

[Confezioni speciali a vista.](#)

Sono previste esecuzioni KA di serie solo per artt. 4015 - 4016 - 4017.

DATI TECNICI



UN ALLOGGIAMENTO

Art.	Misure del corpo	Ampiezza alloggiamento occhioli	Diametro asta di chiusura	Chiavi	Peso unitario	Pezzi per confezione
N.	mm. A x B x E	mm. F x C	mm. D	Art. N.	gr.	N.
4015	62 x 55 x 24,5	22 x 11,5	10	015	500	6
4016	81 x 68,5 x 29,5	30 x 14	11	015	850	6
4017	91 x 75,5 x 29,5	36 x 18	12	015	1025	6