

SUPPORTI / CASTORS



80



80A



80B



80F



80BI



80BIS



80BISB



80BISBI

Medio / Medium duty

Ruota in gomma,
flange in acciaio
*Rubber wheel,
steel flanges*



50 ÷ 400



-20 ÷ +80



Supporti tipo medio
in acciaio stampato
zinco-cromato
rotanti su doppia
corona di sfere.
Assemblaggio con
dado autobloccante.
Anello parapolvere
sul giro di sfere.

*Medium duty castors
in zinc-chromium
plated pressed steel,
turning on double rim
of balls.
Assembled with self
locking nut.
Dust cover ring on
the balls.*

Le ruote art. 112AM, 112AO, 112SE, 112BM possono essere assemblate con tutti i supporti tipo medio.
Wheels 112AM, 112AO, 112SE, 112BM can be assembled with all medium duty castors.

* Non disponibili con dispositivo di bloccaggio.

* *Not available with brake.*



Diagram 1	Diagram 2	Diagram 3	Diagram 4	Diagram 5	Diagram 6	Diagram 7	Diagram 8	Diagram 9	Diagram 10	Diagram 11
80	25		100x85	80x60	8,5x12				108	50
100	30		100x85	80x60	8,5x12				128	70
125	37		100x85	80x60	8,5x12				155	100
140	37		100x85	80x60	8,5x12				176	115
160	40		140x110	105x80	11x16				197	150
180	50		140x110	105x80	11x16				225	170