

SUPPORTI / CASTORS



80



80A



80B



80F



80BI



80BIS



80BISB



80BISBI

Medio / Medium duty

Ruota in gomma,
flange in acciaio
*Rubber wheel,
steel flanges*



50 ÷ 400



-20 ÷ +80



Supporti tipo medio
in acciaio stampato
zinco-cromato
rotanti su doppia
corona di sfere.
Assemblaggio con
dado autobloccante.
Anello parapolvere
sul giro di sfere.

*Medium duty castors
in zinc-chromium
plated pressed steel,
turning on double rim
of balls.
Assembled with self
locking nut.
Dust cover ring on
the balls.*

Accessori a richiesta: parapiedi.
On request: foot guards.

Le ruote art. 112AM, 112AO, 112SE, 112BM possono essere assemblate con tutti i supporti tipo medio.
Wheels 112AM, 112AO, 112SE, 112BM can be assembled with all medium duty castors.



* Non disponibili con dispositivo di bloccaggio.
** Not available with brake.*

Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	daN Dynamic	daN Static
80x25	100x85	80x60	8,5x12	37	108	106	20x50	12	50	70
100x30	100x85	80x60	8,5x12	37	128	126	20x50	12	70	90
125SEx37,5	100x85	80x60	8,5x12	37	154	152	20x50	12	100	130
125x37,5	100x85	80x60	8,5x12	42	155	150	22x50	12	100	130
125x37,5	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	100	130
140SEx37,5	100x85	80x60	8,5x12	37	174	172	20x50	12	115	150
140x37,5	100x85	80x60	8,5x12	45	176	173	22x50	12	115	150
140x37,5	140x110	105x80	11x16	45	176	173	22x50	12	115	150
150SEx40	100x85	80x60	8,5x12	37	179	177	20x50	12	120	150
150x40	100x85	80x60	8,5x12	45	181	178	22x50	12	135	170