

SUPPORTI / CASTORS



22



22A



22B



22F

Medio / Medium duty

Ruota in poliuretano,
nucleo in ghisa meccanica
*Polyurethane wheel tread,
mechanical cast iron centre*



120 ÷ 450



-20 ÷ +80



Supporti tipo medio
in acciaio stampato
zinco-cromato
rotanti su doppia
corona di sfere.
Assemblaggio con
dado autobloccante.
Anello parapolvere sul
giro di sfere.

*Medium duty castors
in zinc-chromium
plated pressed steel,
turning on double
rim of balls. Assembled
with self locking
nut.
Dust cover ring on the
balls.*

Accessori a richiesta: perni filettati e cilindrici di varie dimensioni. Parapiedi.
On request: threaded pin fitting and round stem fitting with various dimensions. Foot guards.

Le ruote 14H, 14W, e 14V possono essere assemblate con tutti i supporti tipo medio.
Wheels 14H, 14W, and 14V can be assembled with all medium duty castors.



60x30	100x85	80x60	8,5x12	37	89	87	20x50	12	120	150
80x20	100x85	80x60	8,5x12	37	108	106	20x50	12	120	150
80x36	100x85	80x60	8,5x12	37	108	106	20x50	12	120	150
98x30	100x85	80x60	8,5x12	37	127	125	20x50	12	120	150
100x25	100x85	80x60	8,5x12	37	128	126	20x50	12	120	150
100x30	100x85	80x60	8,5x12	37	128	126	20x50	12	120	150
100*x40	100x85	80x60	8,5x12	37	128	126	20x50	12	120	150
125SEx25	100x85	80x60	8,5x12	37	154	152	20x50	12	130	170
125x25	100x85	80x60	8,5x12	42	155	150	22x50	12	170	220
125x25	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	170	220
125SEx30	100x85	80x60	8,5x12	37	154	152	20x50	12	130	170
125x30	100x85	80x60	8,5x12	42	155	150	22x50	12	170	220
125x30	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	170	220
125x35	100x85	80x60	8,5x12	42	155	150	22x50	12	170	220
125x35	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	170	220
125x40	100x85	80x60	8,5x12	42	155	150	22x50	12	170	220
125x40	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	170	220